



**Futuretherm Technology™**

**Cennik detaliczny**

**2018**



**KEYLITE RW POLSKA Sp. z o. o.**  
02-703 Warszawa,  
ul. Bukowińska 24A lok.83

**Zakład Produkcyjny**  
18-300 Zambrów  
Aleja Wojska Polskiego 27A

T: +48 86 475 3120  
F: +48 86 475 3120  
E: info@keylite.pl

[www.keylite.pl](http://www.keylite.pl)

**10**  
lat  
gwarancji

# prestige

2 - krotne lakierowanie ekologicznym lakierem akrylowym (okna drewniane), obniżony montaż, zintegrowany z ramą kołnierz termozolacyjny, pakiet szybowy z ciepłą ramką, kątowniki flick fit, nawiewnik klapowy 56 m³/h\*, zawiasy bezobsługowe, niski profil pokrywy, sprężynowy zawias skrzydła okiennego, zatraskowa pokrywa kołnierza uszczelniającego.

| Symbol rozmiaru  | 01      | 01C      | 02      | 03       | 04      | 05       | 06       | 07F      | 07       | 08        | 09       | 10        |
|--|---------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|
| Zewnętrzne wymiary okna (mm)   | 550x780 | 550x1180 | 550x980 | 660x1180 | 780x980 | 780x1180 | 780x1400 | 940x1400 | 940x1600 | 1140x1180 | 1340x980 | 1340x1400 |
| <b>Okno PVC Keylite Polar (klamka górna lub dolna)</b>   |         |          |         |          |         |          |          |          |          |           |          |           |
| Thermal T U <sub>w</sub> = 1,3 W/m²K   | 1042    | 1100     | 1062    | 1135     | 1135    | 1215     | 1305     | 1400     | -        | 1400      | 1400     | 1680      |
| ATG U <sub>w</sub> = 1,1 W/m²K   | 1110    | 1250     | 1160    | 1260     | 1250    | 1320     | 1420     | 1565     | -        | 1565      | 1565     | 1850      |
| Żaluzja wew. pakietu szyb.   | 1223    | 1595     | 1394    | 1666     | 1502    | 1671     | 1758     | 1790     | -        | 1734      | 1715     | 2030      |
| <b>Okna obrotowe Keylite FT CP wykończenie sosnowe (klamka górna lub dolna)</b>                  |         |          |         |          |         |          |          |          |          |           |          |           |
| Thermal T U <sub>w</sub> = 1,2 W/m²K   | 843     | 960      | 909     | 1013     | 1057    | 1120     | 1242     | 1548     | 1597     | 1480      | 1499     | 2099      |
| Hi therm HT U <sub>w</sub> = 1,2 W/m²K   | 869     | 1070     | 1009    | 1139     | 1130    | 1200     | 1310     | 1650     | 1699     | 1574      | 1594     | 2400      |
| Triple KTG U <sub>w</sub> = 0,98 W/m²K   | 1144    | 1320     | 1232    | 1364     | 1320    | 1499     | 1610     | 2024     | 2112     | 1804      | 1820     | 2402      |
| <b>Okna obrotowe Keylite FT CP wykończenie białe (klamka górna lub dolna)</b>                    |         |          |         |          |         |          |          |          |          |           |          |           |
| Thermal T U <sub>w</sub> = 1,2 W/m²K   | 960     | 1100     | 1080    | 1160     | 1180    | 1289     | 1399     | 1670     | 1726     | 1550      | 1550     | 2400      |
| Hi therm HT U <sub>w</sub> = 1,2 W/m²K   | 986     | 1210     | 1180    | 1286     | 1253    | 1369     | 1467     | 1772     | 1828     | 1644      | 1645     | 2701      |
| Triple KTG U <sub>w</sub> = 0,98 W/m²K   | 1280    | 1570     | 1418    | 1669     | 1693    | 1872     | 2067     | 2424     | 2509     | 2240      | 2285     | 2740      |
| <b>Okna obrotowe Keylite FT CP z żaluzją wewnątrz pakietu szybowego (klamka górna lub dolna)</b> |         |          |         |          |         |          |          |          |          |           |          |           |
| Wyk. Sosnowe U <sub>w</sub> = 1,2 W/m²K  | 1139    | 1571     | 1305    | 1565     | 1474    | 1641     | 1770     | 1913     | 2186     | 1864      | 1864     | 2450      |
| Wyk. Białe U <sub>w</sub> = 1,2 W/m²K  | 1416    | 1790     | 1646    | 1905     | 1849    | 2023     | 2167     | 2195     | 2377     | 2395      | 2424     | 2750      |
| <b>Okna klapowo-obrotowe Keylite FE</b>  |         |          |         |          |         |          |          |          |          |           |          |           |
| PVC U <sub>w</sub> = 1,3 W/m²K <b>nowość</b>   | -       | 1750     | 1750    | 1770     | 1770    | 1820     | 1920     | 2080     | -        | 2090      | 2080     | 2230      |
| Wyk. Sosnowe U <sub>w</sub> = 1,1 W/m²K  | -       | 1890     | 1851    | 1937     | 1843    | 2180     | 2288     | 2580     | 2710     | 2620      | 2631     | 3350      |
| Wyk. Białe U <sub>w</sub> = 1,1 W/m²K  | -       | 2099     | 2070    | 2140     | 2090    | 2350     | 2510     | 2790     | 2940     | 2820      | 2835     | 3631      |

# extra

2 - krotne lakierowanie ekologicznym lakierem akrylowym, pakiet szybowy z ciepłą ramką, kątowniki flick fit, kołnierz rozprężny Futuretherm™, zawiasy bezobsługowe, sprężynowy zawias skrzydła okiennego.

| Symbol rozmiaru   | 01      | 01C      | 02      | 03       | 04      | 05       | 06       | 07F      | 07       | 08        | 09       | 10        |
|---|---------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|
| Zewnętrzne wymiary okna (mm)  | 550x780 | 550x1180 | 550x980 | 660x1180 | 780x980 | 780x1180 | 780x1400 | 940x1400 | 940x1600 | 1140x1180 | 1340x980 | 1340x1400 |
| <b>Okna obrotowe Keylite FF+ CP wykończenie sosnowe (klamka dolna) <b>nowość</b></b>                  |         |          |         |          |         |          |          |          |          |           |          |           |
| Thermal T U <sub>w</sub> = 1,2 W/m²K  | 693     | 816      | 747     | 832      | 844     | 929      | 1020     | 1173     | 1224     | 1107      | 1107     | 1652      |
| ATG U <sub>w</sub> = 1,1 W/m²K  | 862     | 1016     | 930     | 1036     | 1050    | 1149     | 1270     | 1461     | 1524     | 1378      | 1378     | 1820      |
| <b>Okna obrotowe Keylite FF+ CP wykończenie białe (klamka dolna) <b>nowość</b></b>                    |         |          |         |          |         |          |          |          |          |           |          |           |
| Thermal T U <sub>w</sub> = 1,2 W/m²K  | 902     | 1079     | 1016    | 1091     | 1106    | 1213     | 1317     | 1388     | 1470     | 1454      | 1454     | 1790      |
| ATG U <sub>w</sub> = 1,1 W/m²K  | 1054    | 1228     | 1179    | 1275     | 1291    | 1360     | 1460     | 1620     | 1690     | 1630      | 1630     | 1980      |
| <b>Okna obrotowe Keylite FF+ CP z żaluzją wewnątrz pakietu szybowego (klamka dolna) <b>nowość</b></b> |         |          |         |          |         |          |          |          |          |           |          |           |
| Wyk. Sosnowe U <sub>w</sub> = 1,2 W/m²K   | 1057    | 1190     | 1175    | 1406     | 1302    | 1457     | 1557     | 1570     | 1864     | 1610      | 1615     | 2401      |
| Wyk. Białe U <sub>w</sub> = 1,2 W/m²K   | 1196    | 1448     | 1409    | 1641     | 1551    | 1731     | 1843     | 1896     | 1960     | 1935      | 1945     | 3070      |

# standard


Lakierowane ekologicznym lakierem akrylowym, dolna klamka z możliwością mikrowentylacji, sprężynowy zawias skrzydła okiennego, bezobsługowe zawiasy.

| Symbol rozmiaru  | 01      | 01C      | 02      | 03       | 04      | 05       | 06       | 07F      | 07       | 08        | 09       | 10        |
|--|---------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|
| Zewnętrzne wymiary okna (mm)                                       | 550x780 | 550x1180 | 550x980 | 660x1180 | 780x980 | 780x1180 | 780x1400 | 940x1400 | 940x1600 | 1140x1180 | 1340x980 | 1340x1400 |
| <b>Okna obrotowe Keylite BW wykończenie sosnowe (klamka dolna)</b> |         |          |         |          |         |          |          |          |          |           |          |           |
| Thermal T U <sub>w</sub> = 1,3 W/m²K                               | 579     | 642      | 624     | 710      | 705     | 770      | 853      | 990      | 1097     | 948       | 948      | 1369      |
| KTG U <sub>w</sub> = 1,0 W/m²K                                     | 810     | 969      | 917     | 1164     | 1128    | 1288     | 1443     | 1687     | 1872     | 1768      | 1703     | 2495      |
| <b>Okna obrotowe Keylite BW wykończenie białe (klamka dolna)</b>   |         |          |         |          |         |          |          |          |          |           |          |           |
| Thermal T U <sub>w</sub> = 1,3 W/m²K                               | 696     | 782      | 795     | 857      | 828     | 939      | 1010     | 1112     | 1226     | 1018      | 999      | 1670      |
| KTG U <sub>w</sub> = 1,0 W/m²K                                     | 927     | 1109     | 1088    | 1311     | 1251    | 1457     | 1600     | 1809     | 2001     | 1838      | 1754     | 2796      |


Uwaga: Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

\* - przy oknie o szerokości 780 mm

| Symbol rozmiaru              | 01      | 01C      | 02      | 03       | 04      | 05       | 06       | 07F      | 07       | 08        | 09       | 10        |
|------------------------------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|
| Zewnętrzne wymiary okna (mm) | 550x780 | 550x1180 | 550x980 | 660x1180 | 780x980 | 780x1180 | 780x1400 | 940x1400 | 940x1600 | 1140x1180 | 1340x980 | 1340x1400 |



| <b>Zestaw płaski dach FRS</b>                   |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |      |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|
| Konstrukcja drewniana + kołnierz uszczelniający | 700 | 831 | 756 | 842 | 790 | 863 | 937 | 979 | 1064 | 916 | 880 | 1037 |



| <b>Kołnierze uszczelniające</b>                    |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| Pokrycie płaskie grubość do 10 mm - SRF            | 164 | 177 | 166 | 177 | 171 | 181 | 189  | 205  | 210  | 205  | 199  | 250  |
| Pokrycie profilowe grubość do 45 mm - TRF          | 185 | 203 | 186 | 203 | 198 | 204 | 220  | 220  | 230  | 252  | 248  | 300  |
| Pokrycie profilowe wysokie grubość do 90 mm - DTRF | 203 | 219 | 204 | 219 | 214 | 222 | 231  | 290  | 300  | 274  | 271  | 380  |
| Pokrycie typu łuska grubość do 15 mm - PTRF        | 203 | 219 | 204 | 219 | 214 | 222 | 231  | 290  | 300  | 274  | 271  | 380  |
| Kombi niski - CSRF                                 | 444 | 488 | 446 | 488 | 476 | 490 | 528  | 630  | 650  | 604  | 596  | 750  |
| Kombi wysoki - CTRF                                | 444 | 488 | 446 | 488 | 476 | 490 | 528  | 630  | 650  | 604  | 596  | 750  |
| Bi-Lite niski - BLSRF                              | 407 | 447 | 409 | 447 | 436 | 449 | 484  | 580  | 600  | 554  | 546  | 700  |
| Bi-Lite wysoki - BLTRF                             | 407 | 447 | 409 | 447 | 436 | 449 | 484  | 580  | 600  | 554  | 546  | 700  |
| Quadro niski - QLSRF                               | 888 | 976 | 892 | 976 | 952 | 980 | 1056 | 1260 | 1300 | 1208 | 1192 | 1500 |
| Quadro wysoki - QLTRF                              | 888 | 976 | 892 | 976 | 952 | 980 | 1056 | 1260 | 1300 | 1208 | 1192 | 1500 |



| <b>Rolety</b>           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Tkanina przyciemniająca | 216 | 246 | 224 | 252 | 258 | 276 | 292 | 310 | 328 | 312 | 310 | 330 |
| Tkanina zaciemniająca   | 256 | 270 | 270 | 298 | 310 | 330 | 352 | 380 | 396 | 382 | 378 | 396 |
| System haczykowy        | 156 | 170 | 165 | 172 | 190 | 195 | 200 | 222 | 227 | 232 | -   | -   |



| <b>Wylazy dachowe</b>          |         |         |
|--------------------------------|---------|---------|
| Symbol Rozmiaru                | WDSL01  | WDSL02  |
| Zewnętrzne wymiary wylazu (mm) | 540x750 | 850x850 |
| Cena                           | 280     | 500     |



| <b>Światliki tunelowe (długość rury świetlnej 180 cm)</b> |       |       |       |
|---|-------|-------|-------|
| Średnica  | 25 cm | 35 cm | 55 cm |
| Rura elastyczna   | 830   | 1065  | 1565  |
| Rura sztywna  | 1270  | 1640  | 1859  |
| +   |       |       |       |
| Kołnierz uszczelniający                                   | 96    | 96    | 119   |
| Oprawa oświetleniowa                                      | 172   | 180   | 190   |
| Dodatkowa rura sztywna (60cm)                             | 220   | 290   | 425   |
| Dodatkowa rura elastyczna (30cm)                          | 60    | 75    | 90    |
| Dodatkowe kolanko   | 227   | 270   | 411   |

Prowadnice i kasety dostępne są w kolorach:  
 - biały,  
 - beż (nieдоступny w systemie haczykowym),  
 - oksydowany.

W systemie haczykowym dostępne są jedynie tkaniny przyciemniające.  
**Na rolety do okien o szerokości powyżej 1140 mm nie udzielamy gwarancji.**  
**Dopłata 15% do tkanin z zaciemniającą warstwą odbijającą.**



| <b>Schody strychowe</b>        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Symbol Rozmiaru                | KYL01    | KYL02    | KYL03    | KYL04    | KYL05    | KYL06    | KYL07    | KYL08    | KYL09    |
| Wymiary otworu sufitowego (mm) | 550x1000 | 550x1200 | 550x1200 | 600x1000 | 600x1200 | 600x1200 | 700x1000 | 700x1200 | 700x1200 |
| Wymiary zewnętrzne ramy (mm)   | 530x940  | 530x1140 | 530x1140 | 580x940  | 580x1140 | 580x1140 | 680x940  | 680x1140 | 680x1140 |
| Liczba segmnetów drabiny       | 4        | 3        | 4        | 4        | 3        | 4        | 4        | 3        | 4        |
| Cena                           | 430      | 430      | 460      | 430      | 430      | 460      | 440      | 440      | 470      |