


# Okna kalenicowe RG

Aby uzyskać jak największą ilość światła, okna kalenicowe Keylite mogą być montowane wzdłuż szczytu dachu, celem zaoszczędzenia przestrzeni- możliwe jak najwyżej.



## Cechy



- **Kompletny zestaw** - Okna kalenicowego RG zawiera:
  - Dopasowane kołnierze uszczelniające
  - Do wyboru okna dachowe Keylite Futuretherm
- **Elastyczność** - Okna kalenicowe Keylite RG jest dostępne dla całej gamy Okien Dachowych Keylite.
- **Technologia Futuretherm** - Wszystkie Okna kalenicowe RG dostarczane są wraz z nową innowacyjną technologią Futuretherm Keylite.
- **Wygląd** - Unikalny system obróbek blacharskich Keylite sprawia, że linia kalenicowy pozostaje nienaruszona przez całą rozpiętość dachu.
- **Obsługa** - Te okna, zazwyczaj instalowane w miejscach trudno dostępnych, mogą być sterowane elektrycznie za pomocą zdalnego pilota lub przełącznika ściennego.

## Montaż i akcesoria

- **Kołnierze:**
  - Układ pojedynczy (RG)
  - Układ podwójny (DRG)
  - Układ potrójny (TRG)
- **Akcesoria**
  - Drażek do okna 2 m (WP2M)
  - Drażek do okna 3 m (WP3M)
  - Zestaw elektryczny Premium (PEK1W)
  - Zestaw elektryczny Standard (SEK1W)
  - Ogranicznik otwarcia (OR)
  - Zamek zabezpieczający (SL)
- **Rolety:**
  - Rolety przyciemniające
  - Rolety zaciemniające
  - Rolety zaciemniające z warstwą odbijającą światło

## Opcje wykończenia

- **Wewnątrz:**
  - Szary
  - Biały
  - PVC
- **Na zewnątrz:**
  - Szary
  - Czarny

## Zastosowanie

- Keylite rekomenduje dla wygodniejszej obsługi montaż okna tak, aby górna część futryny znajdowała się pomiędzy 1,85 - 2,20 m powyżej podłogi.
- W przypadku montażu okien dachowych powyżej 2,2 m Keylite zaleca również obsługę elektryczną oraz laminowaną szybę wewnętrzną.

## Konserwacja

- Szyba w oknie dachowym Keylite może być czyszczona miękką, czystą ściereczką, irchą lub niemetalową ściągaczką. Do czyszczenia szyby wystarczy czysta woda.
- Skrzydło można obrócić o 180°, co umożliwia umycie zewnętrznej szyby po zablokowaniu jej za pomocą plastikowego mechanizmu blokującego, umieszczonego w górnej części skrzydła.

## Gwarancja

- **10 lat** - gwarancja Keylite na okna i kołnierze uszczelniające.
- **1 rok** - gwarancja Keylite na rolety, akcesoria i elektryczne produkty.



Symbol rozmiaru	01	01C	02	03	04	05	06	07F	07	08	09	10
Zewnętrzne wymiary okna (mm)	550x780	550x1180	550x980	660x1180	780x980	780x1180	780x1400	940x1400	940x1600	1140x1180	1340x980	1340x1400

### Okna kalenicowe z dedykowanymi kołnierzami

<b>RG SRF</b> Układ pojedynczy Kołnierz uszcz. SRF		RGSRF 01	RGSRF 01C	RGSRF 02	RGSRF 03	RGSRF 04	RGSRF 05	RGSRF 06	RGSRF 07F	RGSRF 07	RGSRF 08	RGSRF 09	RGSRF 10
<b>RG TRF</b> Układ pojedynczy Kołnierz uszcz. TRF		RGTRF 01	RGTRF 01C	RGTRF 02	RGTRF 03	RGTRF 04	RGTRF 05	RGTRF 06	RGTRF 07F	RGTRF 07	RGTRF 08	RGTRF 09	RGTRF 10
<b>CRG SRF</b> Układ Combi Kołnierz uszcz. SRF		CRGSRF 01	CRGSRF 01C	CRGSRF 02	CRGSRF 03	CRGSRF 04	CRGSRF 05	CRGSRF 06	CRGSRF 07F	CRGSRF 07	CRGSRF 08	CRGSRF 09	CRGSRF 10
<b>CRG TRF</b> Układ Combi Kołnierz uszcz. TRF		CRGTRF 01	CRGTRF 01C	CRGTRF 02	CRGTRF 03	CRGTRF 04	CRGTRF 05	CRGTRF 06	CRGTRF 07F	CRGTRF 07	CRGTRF 08	CRGTRF 09	CRGTRF 10

## Dane techniczne

Jeden z istotnych wymiarów określa, jaki rozmiar okna dachowego może być zastosowany do nachylenia Twojego dachu. Jest to wymiar kalenicy **R** (przekrój i tabela poniżej). Jest to odległość od szczytu ramy do górnej strony łąt na przeciwległej połaci dachu. Prosimy zapoznać się z poniższą tabelą, która pozwoli określić położenie okna dachowego od szczytu kalenicy.

### Uwaga

- W przypadku okien montowanych blisko kalenicy, muszą być one umieszczone w sposób umożliwiający otwarcie bez zachodzenia skrzydeł na siebie. Proszę odnieść się do poniższej tabeli.

P kąt nachylenia dachu	A kąt kalenicy	Wysokość okna dachowego - L (mm)				
		780	980	1180	1400	1600
		Odległość od kalenicy - R (mm)				
20°	140°	80	80	80	80	80
25°	130°	80	80	80	80	80
30°	120°	80	80	80	80	80
35°	110°	80	80	80	80	100
40°	100°	80	80	80	120	140
45°	90°	80	80	120	180	200
50°	80°	80	120	180	260	
55°	70°	100	180	260		
60°	60°	140	260			

\*Okna dachowe, umieszczane w odległości 280 mm lub więcej poniżej kalenicy, można montować za pomocą standardowych kołnierzy uszczelniających Keylite.

## Przekrój poprzeczny

