

Ognioodporne Schody strychowe



Schody na poddaszu o 30-minutowej odporności ogniowej, idealne do spełnienia określonych przepisów budowlanych.



EN
1634-1

EN
13501-2

EN
14975

Cechy

- **Ognioodporność** - Ognioodporne schody strychowe Keylite posiadają 30-minutową klasyfikację ogniową zgodnie z normą EN 1634-1 i EN 13501.
- **Montaż** - W przeciwieństwie do standardowych schodów strychowych nie jesteśmy w stanie zapewnić naszych unikalnych opatentowanych kątowników Flick-Fit, w rezultacie ognioodporne schody strychowe wymagają montażu jak konwencjonalne schody strychowe od wewnątrz strychu oraz wymagają do instalacji dwóch osób.
- **Odłączana drabinka** - Schody strychowe Keylite mogą być odłączone od kłapy wejściowej, aby zmniejszyć wagę całego zestawu, a tym samym przyspieszyć i ułatwić proces montażu.
- **Bezpieczeństwo otwierania** - Niezwykle trwałe zawiasy zastosowane pomiędzy segmentami schodów strychowych zapewniają zwiększone bezpieczeństwo i pewność podczas otwierania kłapy, bez obawy, że drabina samoistnie rozłoży się na osobę znajdującą się poniżej.
- **Uszczelnienie na stałe wokół kłapy** - Schody strychowe Keylite mają wbudowane na stałe uszczelnienie wokół kłapy, które zmniejsza straty ciepła i poprawia ogólną szczelność produktu.
- **Wstępnie zamontowana poręcz** - Umieszczona po prawej stronie drabiny, poręcz zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo podczas korzystania z drabiny.
- **Izolowana kłapa** - biała, izolowana kłapa o grubości 42 mm jest standardowym wyposażeniem wszystkich ognioodpornych schodów strychowych Keylite i posiada imponującą wartość współczynnika U wynoszącą 1,1 W/m²K
- **Antypoślizgowe stopnie** - Profil szczebli na schodach Keylite zawiera serię wbudowanych antypoślizgowych stopni, które zapewniają użytkownikowi większe bezpieczeństwo i pewność podczas wchodzenia i schodzenia z drabiny.
- **Połączenia typu jaskółczy ogon** - Wszystkie szczeble w schodach strychowych Keylite posiadają połączenia typu jaskółczy ogon na przecięciu z podłużnicami drabiny, co zwiększa ich wytrzymałość na rozciąganie i pozwala na osiągnięcie maksymalnej nośności drabiny, ale nie przekracza 160 kg.
- **Nóżki ochronne** - Każde schody strychowe Keylite są wyposażone w parę nóżek ochronnych na końcach podłużnic. Ułatwia to docięcie drabinki do wymaganej długości oraz zabezpiecza przed zarysowaniem podłóg, które mogą wystąpić gdy stopki nie są stosowane, a odsłonięte drewno nieustannie ociera się o powierzchnię podłogi.
- **Szczelność powietrzna** - Wszystkie schody strychowe Keylite są odporne na przeciągi i uzyskały najwyższą możliwą dla tych produktów klasyfikację, klasę 4.
- **Zatwierdzone** - Keylite zainwestowało w swoje produkty, aby uzyskać odpowiednie certyfikaty i akredytacje od krajowych i europejskich organów. Nie inaczej jest w przypadku ognioodpornych schodów strychowych Keylite, które posiadają certyfikat zgodności z normą EN 14975, EN 1634-1 oraz EN 13501.

Zastosowanie

- Keylite zaleca montaż schodów w taki sposób, aby dolna część ramy była umieszczona równo z dolną powierzchnią wykończonego sufitu.
- Po całkowitym rozłożeniu drabiny należy upewnić się, że odległość od dna ramy do dna gotowej podłogi nie przekracza 2,8 m w przypadku drabin KYL 01-02, KYL 04-05 i KYL 07-08 oraz 3,2 m w przypadku drabin KYL 03, KYL 06 i KYL 09.
- Podobnie tylna część drabiny musi być zamontowana w odległości minimum 1,65 m od wszelkich pionowych powierzchni, takich jak ściany i drzwi.
- Zaleca się, aby schody strychowe nie były instalowane w pobliżu klatki schodowej.

Obsługa

- Ognioodporne schody strychowe Keylite są standardowo obsługiwane ręcznie poprzez przewleczenie drążka otwierającego przez hak znajdujący się na klapie, pociągnięcie w dół w celu zwolnienia i złożenia poszczególnych segmentów drabiny.

Gwarancja

- **Eksploatacja 3 lata** - bezproblemowa gwarancja Keylite na schody strychowe i ich komponenty.

Dane techniczne

Kod produktu	KYL 01	KYL 02	KYL 03	KYL 04	KYL 05	KYL 06	KYL 07	KYL 08	KYL 09
A - Wymiary otworu sufitowego (mm)	550x960	550x1160	550x1160	600x960	600x1160	600x1160	700x960	700x1160	700x1160
B - Wymiary zewnętrzne ramy (mm)	530x940	530x1140	530x1140	580x940	580x1140	580x1140	680x940	680x1140	680x1140
Liczba segmentów drabiny	4	3	4	4	3	4	4	3	4
C - Odległość od tylnej części ramy do wysuniętej szyny drabiny (mm)	1025	1025	1145	1025	1025	1145	1025	1025	1145
R - Odległość od tylnej części ramy do maksymalnego występu (mm)	1300	1565	1605	1300	1565	1605	1300	1565	1605
H - Maksymalna wysokość (mm)	2800	2800	3200	2800	2800	3200	2800	2800	3200

*Proszę zwrócić uwagę, że dodatkowe rozmiary mogą być dostępne na życzenie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Działem Technicznym Keylite.

Przekroje poprzeczne

