

Schody strychowe

Schody strychowe Keylite są zaprojektowane w celu prostego i szybkiego montażu.

Schody strychowe Keylite wyposażone są w kątowniki Flick-Fit, które umożliwiają montaż w suficie, oraz składaną drabinkę z możliwością odłączania w trakcie samodzielnego montażu. Zaprojektowano do samodzielnego montażu schodków bez pomocy dodatkowej osoby.

Cechy

- **Kątowniki Flick-Fit** - Wszystkie schody strychowe są produkowane z unikalnymi, opatentowanymi kątownikami Flick Fit, które są zamontowane w ramie. Kątowniki umożliwiają montaż jednej osobie od dołu poddasza.
- **Montaż** - Keylite dostarcza wszystkie niezbędne elementy i wyposażenie wymagane do montażu naszych schodów strychowych, w tym dwie listwy montażowe. Listwy te są przeznaczone do umiejscowienia i zabezpieczenia skrzyni w miejscu aż do momentu bezpiecznego zakończenia całego procesu montażu.
- **Odłączana drabinka** - Schody strychowe Keylite mogą być odłączone od kłapy wejściowej, aby zmniejszyć wagę całego zestawu, a tym samym przyspieszyć i ułatwić proces montażu.
- **Bezpieczeństwo otwierania** - Niezwykle trwałe zawiasy zastosowane pomiędzy segmentami schodów strychowych zapewniają zwiększone bezpieczeństwo i pewność podczas otwierania kłapy, bez obawy, że drabina samoistnie rozłoży się na osobę znajdującą się poniżej.
- **Uszczelnienie na stałe wokół kłapy** - Schody strychowe Keylite mają wbudowane na stałe uszczelnienie wokół kłapy, które zmniejsza straty ciepła i poprawia ogólną szczelność produktu.
- **Wstępnie zamontowana poręcz** - Umieszczona po prawej stronie drabiny, poręcz zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo podczas korzystania z drabiny.
- **Izolowana kłapa** - biała, izolowana kłapa o grubości 36 mm jest standardowym wyposażeniem wszystkich schodów strychowych Keylite i posiada imponującą wartość współczynnika U wynoszącą 1,1 W/m²K
- **Wpuszczany zamek** - schody strychowe Keylite posiadają wpuszczany zamek zainstalowany w klapie dla zwiększenia estetyki i bezpieczeństwa.
- **Antypoślizgowe stopnie** - Profil szczelbi na schodach Keylite zawiera serię wbudowanych antypoślizgowych stopni, które zapewniają użytkownikowi większe bezpieczeństwo i pewność podczas wchodzenia i schodzenia z drabiny.
- **Połączenia typu jaskółczy ogon** - Wszystkie szczelby w schodach strychowych Keylite posiadają połączenia typu jaskółczy ogon na przecięciu z podłużnicami drabiny, co zwiększa ich wytrzymałość na rozciąganie i pozwala na osiągnięcie maksymalnej nośności drabiny, ale nie przekracza 160 kg.
- **Nóżki ochronne** - Każde schody strychowe Keylite są wyposażone w parę nóżek ochronnych na końcach podłużnic. Ułatwia to docięcie drabinki do wymaganej długości oraz zabezpiecza przed zarysowaniem podłóg, które mogą wystąpić gdy stopki nie są stosowane, a odsłonięte drewno nieustannie ociera się o powierzchnię podłogi.
- **Szczelność powietrzna** - Wszystkie schody strychowe Keylite są odporne na przeciągi i uzyskały najwyższą możliwą dla tych produktów klasyfikację, klasę 4.
- **Zatwierdzone** - Keylite zainwestowało w swoje produkty, aby uzyskać odpowiednie certyfikaty i akredytacje od krajowych i europejskich organów. Nie inaczej jest w przypadku schodów strychowych Keylite, które posiadają certyfikat zgodności z normą EN 14975.



EN
14975

Zastosowanie

- Keylite zaleca montaż schodów w taki sposób, aby dolna część ramy była umieszczona równo z dolną powierzchnią wykończonego sufitu.
- Po całkowitym rozłożeniu drabiny należy upewnić się, że odległość od dna ramy do dna gotowej podłogi nie przekracza 2,8 m w przypadku drabin KYL 01-02, KYL 04-05 i KYL 07-08 oraz 3,2 m w przypadku drabin KYL 03, KYL 06 i KYL 09.
- Podobnie tylna część drabiny musi być zamontowana w odległości minimum 1,65 m od wszelkich pionowych powierzchni, takich jak ściany i drzwi.
- Zaleca się, aby schody strychowe nie były instalowane w pobliżu klatki schodowej.

Obsługa

- Standardowo schody strychowe Keylite obsługiwane są ręcznie poprzez zwolnienie zapadki za pomocą dołączonego drążka otwierającego, pociągnięcie w dół w celu zwolnienia i złożenia poszczególnych segmentów drabiny.

Gwarancja

- **Eksploatacja 3 lata** - bezproblemowa gwarancja Keylite na schody strychowe i ich komponenty.

Dane techniczne

Kod produktu	KYL 01	KYL 02	KYL 03	KYL 04	KYL 05	KYL 06	KYL 07	KYL 08	KYL 09	KYL 10
A - Wymiary otworu sufitowego (mm)	550x1000	550x1200	550x1200	600x1000	600x1200	600x1200	700x1000	700x1200	700x1200	550x1300
B - Wymiary zewnętrzne ramy (mm)	530x940	530x1140	530x1140	580x940	580x1140	580x1140	680x940	680x1140	680x1140	530x1240
Liczba segmentów drabiny	4	3	4	4	3	4	4	3	4	3
C - Odległość od tylnej części ramy do wysuniętej szyny drabiny (mm)	1025	1025	1145	1025	1025	1145	1025	1025	1145	1025
R - Odległość od tylnej części ramy do maksymalnego występu (mm)	1300	1565	1605	1300	1565	1605	1300	1565	1605	1565
H - Maksymalna wysokość (mm)	2800	2800	3200	2800	2800	3200	2800	2800	3200	2800

Kod produktu	KYL 11	KYL 12	KYL 13	KYL 14	KYL 15	KYL 16	KYL 17	KYL 18	KYL 19
A - Wymiary otworu sufitowego (mm)	550x1300	550x1400	550x1400	600x1300	600x1300	600x1400	600x1400	700x1300	700x1400
B - Wymiary zewnętrzne ramy (mm)	530x1240	530x1340	530x1340	580x1240	580x1240	580x1340	580x1340	680x1240	680x1340
Liczba segmentów drabiny	4	3	4	3	4	3	4	3	3
C - Odległość od tylnej części ramy do wysuniętej szyny drabiny (mm)	1145	1025	1145	1025	1145	1025	1145	1025	1025
R - Odległość od tylnej części ramy do maksymalnego występu (mm)	1605	1565	1605	1565	1605	1565	1605	1565	1565
H - Maksymalna wysokość (mm)	3200	2800	3200	2800	3200	2800	3200	2800	2800

*Proszę zwrócić uwagę, że dodatkowe rozmiary mogą być dostępne na życzenie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Działem Technicznym Keylite.

Przekroje poprzeczne

